



- 功能說明
1. 保護電機 (CO, LCO, OV, UV), CB 之狀態監控
 2. TR, SC 之溫度線路由 WMPs 即時監控
 3. 在斷路器及開關分斷時, V I 指向 CO 之保護功能
 4. 在斷路器及開關分斷時, 產生警報功能
 5. 台電模式之電壓電流監控及電量控制功能
 6. 備用即時控制功能, 調度手自動監控
 7. 電力狀況即時顯示, 設備故障異常即時警報系統
- 設備廠商請於圖上之功能



燈插: 483.937 KVA
 電熱: 55 KW
 動力: 668.5 HP
 合計: 1207.437 KVA
 (1834.5A)

燈插: 500KVA
 動力: 968HP
 合計: 1468 KVA
 (2118.5A)

客戶 CUSTOMER:	明將工程有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	<p>建華機電股份有限公司 CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號</p>	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE:	系統單線圖	
用途 USER:	達佛羅股份有限公司 中部科學工業園區廠辦新建工程	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 劉逸婷		工號 WORKING NO.: 112022201	規劃日期 DATE: 112年06月02日			圖號 DWG. NO.: HAO1	版次 REV: A
		□ 保留圖		單位 DM: 釐米 (mm)	家號 DRAWING NO.:		比例 SCALE: 1:20				張數 SHEET NO.:	/