


- 功能說明**
1. 保護電機(CO, LCO, OV, UV), CB之狀態監控
  2. TR, SC之溫度線路WMPS即時監控
  3. 在斷路器故障分析管理, VI檢測, CO之保護等功能
  4. 各廠區即時監控及警報系統
  5. 台電模式之現場電機管理或電量控制功能
  6. 備用即時控制功能, 調度手自動監控
  7. 電力狀況即時顯示, 設備維護管理系統
- 設備廠商請於以上之功能



燈插: 483.937 KVA  
電熱: 55 KW  
動力: 668.5 HP  
合計: 1207.437 KVA  
(1834.5A)

燈插: 500KVA  
動力: 968HP  
合計: 1468 KVA  
(2118.5A)

客戶 CUSTOMER: 明將工程有限公司	核准 APPROVED BY:	審核 CHECKED BY:	設計 DESIGNED BY:	繪圖 DRAWER:	版次 REV	修正摘要 SUMMARY	日期 DATE	圖名 TITLE: 系統單線圖
	設計課 阮家豪	設計課 謝啓彥	設計課 阮家豪	設計課 劉逸婷				
用途 USER: 達佛羅股份有限公司 中部科學工業園區廠辦新建工程	<b>建華機電股份有限公司</b> CHAN HUA MACHINERY & ELECTRIC CO. LTD. TEL: (04)23581130 FAX: (04)23581140 廠址: 台中市南屯區工業 25 路 25 號				工號 WORKING NO.: 112022201	規劃日期 DATE: 112年06月02日		圖號 DWG. NO.: HAO1
	<input type="checkbox"/> 保留圖				單位 SCALE: 1:20	案號 DRAWING NO.:	比例	張數 SHEET NO.: